


FASADNA AL BRAVARIA		Kolicina	
OBJEKAT:	IZGRADNJA PANORAMSKOG LIFTA spr. P+1, na K.P. br. 3195 K.O. RIBARE, RIBARSKA BANJA		
Broj pozicije	POS 02		
Dimenzije	370/378	sprat	1
		-	-
		UKUPNO	1



Opis AVESA
 Sistem zavjesne fasade od fasadnih aluminijumskih profila po sistemu "ALUMIL M50".
 Ugradnja fasadnih profila se vrši posredstvom sistemskih aluminijumskih ili posebno pridjeljivanih celičnih počinkovanih anker placatih tečevana za svaka minimalno tri celični delovi konstrukcije treba da su toplo sinkovani klasa antikorozivne za svaku profil je zatvoren procesom plastifikacije u boji RAL 9005.
 Postavljeni elementi kao i materijali za termičku i hidro izolaciju po obodu otvora su sistemski postavljani prema normi sa odgovarajućim sertifikatom tipa.
 Ugradnja po sistemskim ankerima taklim tipa sklopljeno +22+6, $U_a=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ SAINT GOBAIN PARSEUR sivo pvc kvaliteta PANICLEAR 3.3.2 SIGURNUŠNI mm, sa potopljenim ankerima rezil za staklo plazla toplove za celu poziciju mora biti $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ili potvrđeno da dozvoljava primjenu profilata do kojeg doleže staklo treba da ispunjavaju propisane statičke zahteve.

Napomena:
 Ugradnja vršiti u skladu sa radiotičkim detaljima koje izvodič radijeva na pogrešku u skladu s tehnikom mraza i blata odgovoran za verifikaciju sa požadovanim organom izvodač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

NAPOMENA: mere provjeriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, proizvodjac dostavlja i atest uz zid zavesu