


FASADNA AL BRAVARIJA

OBJEKAT:	IZGRADNJA PANORAMSKOG LIFTA spr. P+1, na K.P. br. 3195 K.O. RIBARE, RIBARSKA BANJA	Kolicina	
Broj pozicije	POS 01		
Dimenzije	215.5+225.5/916	prizemlje	1



ZID ZAVESA
se izrađuje od fasadnih aluminijumskih profila po sistemu "ALUMIL M50"
Dubina nošćenih fasadnih profila ne manja od 145mm. Vidna sirina horizontalnih i vertikalnih profila je 50mm. Ugradnja fasadnih profila se vrši posredstvom sistemskih aluminijumskih ili posebno projektovanih čeličnih pocinkovanih anker ploča zahtevana za maksimalno korozione klase C3.

Korozione klase C3, svih celicni delovi konstrukcije treba da su toplo sinkronički klasa antikorozivne zaštite C3.

Profil je zaštićen procesom plastifikacije u boji RAL 9005.
Nastaviti serifikat za boju profila "RAL ICNAT SEA SIDE CLASS".

Postaviti sertifikat za boju profila "VALUOVAI SEA SIDE CLASS",
 Sjedne elemente, kao i materijal za termičku i hidro izolaciju po okudu, otvora su sastveni deo pozicije.

G-U Garancija na raspoređen okvir 2 godina je uključujući period od 12 mjeseci od početka ugradnje.

POZDNEGO VSESTVILJENJA MM, SA
31.3.2010. SLOVENSKIM STATOROM UPOBRATJENO +22+6, OG-110 W/M-KSANT GUBAIN PARSL SIMI BNMKJENJE+PANICLEAR
TERMOPOLIACILOM statorom upo bratjeno +22+6, OG-110 W/M-KSANT GUBAIN PARSL SIMI BNMKJENJE+PANICLEAR
pobojnim distancerom za staklo: intit. intit. -15 V/V-2K
Hl. mno. #kolektivni prenos ūvoren i vsmile prijetje=)

Napomena: Ugradnju vršiti u skladu sa radioničkim detaljima koje izrađuje izvođač radova, na osnovu dimenzija pozicija uzetih na licu mesta, a sve u skladu sa preporukama proizvođača sistema. Detalji moraju biti odobreni od strane odgovornog projektanta i nadzornog organa. Izvođač je dužan da dostavi atestnu dokumentaciju usaglašenu sa EN standardima.

NAPOMENA: mere proveriti na licu mesta, detalje daje izvodjac, proizvodjac dostavlja i atest uz zid zavesu